



Allées

Produit phare qui a fait la renommée mondiale d'Animat, le revêtement de caoutchouc Interlock™ représente la meilleure solution de recharge au béton abrasif ou rainuré. La surface unique du système de revêtement de sol Interlock™, fabriqué de caoutchouc de première qualité 100 % recyclé, offre une excellente traction à tous les types de bétail. Le tapis de caoutchouc Interlock™ assure le confort et la sécurité de votre troupeau.

Caractéristiques générales

- Utilisation :** Pour les allées équipées d'un racleur à fumier automatisé.
- Compatibilité :** Adaptable à tous types de racleur fixe ou mobile.
- Composition :** Caoutchouc recyclé à 100 %.
- Surface :** Design exclusif antidérapant évacuant l'eau.
- Revers :** Rainures permettant l'évacuation de liquides.



Dimensions

- Épaisseur :** 0,740" (+/- 0,030 po)
19 mm (+/- 0,76 mm)
- Longueur maximum :** 72" (+/- 0,031 po)
1828 mm (+/- 0,79 mm)
- Largeur :** 12" à 48" (+/- 0,031 po)
304,80mm à 1220mm (+/- 0,79 mm)



Information supplémentaire

- Poids moyen :** 4,3 lb/ft² (+/- 0,1lb)
1,95 kg/ft² (+/- 0,045 kg)
- Installation :** Simple et rapide
- Interlock :** Bords dentelés sur 1, 2, 3 ou 4 cotés.

animat.ca

Distribué par :